



Curved

Dekorationsfolie Innenanwendung

| | | | | 0% | 50% | 100% |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|--|-----|------|
| Strahlungs - | durchlässigkeit | | - | | | |
| | reflexion | | - | | | |
| | absorption | | - | | | |
| Licht - | reflexion nach | Innen | - | | | |
| | | Außen | - | | | |
| | durchlässigkeit | | 65,0 % | <div style="width: 65%; background-color: #f4a460;"></div> | | |
| UV-Durchlässigkeit | | | 15,0 % | <div style="width: 15%; background-color: #f4a460;"></div> | | |
| Gesamte am Glas reduzierte Strahlung | | | - | | | |
| Reduzierung der Blendung | | | - | | | |
| G Wert | | | | | | |
| Emissionsgrad | | | | | | |
| Micron | 90 | Klebstoff | | PS | | |
| Garantie | | 10 Jahre | | | | |

Anwendungsvorschläge

| | | | |
|--|----|--------------------------|----|
| Einfachverglasung klar | ja | Einfachverglasung getönt | ja |
| Isolierverglasung klar | ja | Isolierverglasung getönt | ja |
| Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung | ja | Verbundglas klar | ja |

Eigenschaften

- 12 mm Linienbreite
- Rollenbreite: 152 cm
- Rollenlänge: 30,5 m
- Geriffelte Glasoptik mit Tiefenwirkung