



Matt Weiß Light (weiß)

Sicht Blendschutzfolie

			0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit		78,0%		
	reflexion		11,0%		
	absorption		11,0%		
Licht -	reflexion nach	Innen	11,0%		
		Außen	11,0%		
	durchlässigkeit		78,0%		
UV-Durchlässigkeit			5,0%		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung			17,0%		
Reduzierung der Blendung			23,0%		
G Wert			0,71		
Emissionsgrad			-		
Micron	60	Klebstoff	PS		
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung			

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Halbtransparenter Sicht-, Blend- und UV-Schutz mit Milchglaseffekt
- Leichter Sichtschutz mit der Möglichkeit der Durchsicht
- Blendungsschutz durch Lichtstreuung
- Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz